



Emulsionsmischer KSS - WASSER - MEISTER für eine Dosierung von 0-14 %



Emulsionsmischer / KSS-WASSER - MEISTER für eine Dosierung von 0 bis 14%

Das Bild zeigt einen Kühlschmierstoff-Mischer, der Wasser und Kühlschmierstoffkonzentrat für CNC-Maschinen und Werkzeugmaschinen mischt.

Universalmischer zur direkten Montage auf einem 200- oder 60-l-Fass.

- Sehr einfach zu bedienen: % einstellen und dann, Wasserzufluss öffnen.
- Montage auf einem Fass mit dem Adapter von 2" oder 3/4".
- Anpassung der Dosierung durch einen, abgestuften Einstellknopf von 0 bis 14%.
Um sicherzustellen, dass die Dosierung perfekt ist, empfehlen wir, ein [Brix-Refraktometer von 0-18 %](#) zu verwenden.





Der **KSS-WASSER - MEISTER** wurde entwickelt, um alle Wasser löslichen Öle zu dosieren, und zu mischen.

Ein statischer Mischer ist in den Injektor integriert, für eine perfekte stabile und homogene Emulsion.

Ein Filter mit Fußventil ist auf dem Saugrohr integriert.

Die Länge des Saugrohrs ist an die Höhe eines 200-Liter-Fasses angepasst. Für ein Fass von kleinerer Höhe, verkürzen Sie das Saugrohr, so dass er den Boden erreicht.

Das Ein- und Auslaufwasserventil ist mit einem Durchflussregler von 1000 Liter/Stunde für einen Betriebsdruck von 1 bis 10 bar ausgestattet.

1/2" Wassereinlass- und Auslassanschluss mit Edelstahlverzahnung von Ø 19mm.

Hinweis: nicht den Abgabeschlauch verlängern.

Sehr robuste Fertigung,
Abmessungen
250x190x70mm, Gewicht
von 1.4Kg.

