

# Industriesauger W- 50/230v



## Industriesauger W-50/230 V + Zubehörpaket DN 50

Der Industriesauger **W-50/230 V** ist sehr kompakt, sehr handlich, äußerst leistungsstark und für trockenes und nasses Saugmaterial geeignet. Der integrierte Vorabscheider entlastet den nachgeschalteten Taschenfilter weitgehend von Feinstaub. Späne und Flüssigkeiten werden vollkommen abgeschieden. Die Filterabreinigung erfolgt bequem durch unsere pneumatische AirShock®-Filterabreinigung während des Saugbetriebs (keine Druckluft erforderlich). Ein echter, preisgünstiger Industriesauger, kein Gewerbesauger.

**Features:**

- Turbogebläse, Kollektormotoren, Schalter, 8 m Zuleitungskabel, Schukostecker 16 A
- Sauganschluss DN 50 K-System
- Taschenfilter, Polyester-Nadelfilz, entsprechend Staubklasse M (EN 60335-2-69)
- pneumatischer AirShock®-Filterabreinigungsvorrichtung (keine bauseitige Druckluft erforderlich)
- Hub-Senkvorrichtung für Sammelbehälter
- 50-Liter-Sammelbehälter, 2 Griffe, 4 Rollen
- Zubehörbehälter
- Fahrwerk, 2 Leichtlaufrollen  $\varnothing$  140 mm, 2 Lenkrollen  $\varnothing$  125 mm mit Stoppeinrichtung
- Lackierung Epoxydharz-Pulverbeschichtung blau

**Inkl. Zubehöropaket DN 50, bestehend aus:**

- 5 m Kunststoffschlauch
- Saugrohr Kunststoff, 1 m lang
- Flachdüse Kunststoff
- Bodensaugdüse, 500 mm breit

**Technische Details:**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Antriebsleistung</b>  | <b>3,6 kW</b>                         |
| <b>Luftfördermenge max.</b>  | <b>570 m<sup>3</sup>/h</b>            |
| <b>Saugkraft (Kurzleistung)</b>                                    | <b>205 mbar</b>                       |
| <b>Sauganschluss</b>   | <b>50 <math>\varnothing</math> mm</b> |
| <b>Sammelkapazität Behälter</b>                                    | <b>50 Liter</b>                       |
| <b>Filterfläche</b>  | <b>14000 cm<sup>2</sup></b>           |
| <b>Abmessungen (LxBxH)</b>   | <b>700 x 580 x1420 mm</b>             |
| <b>Gewicht ca.</b>   | <b>60 kg</b>                          |
| <b>Spannung</b>  | <b>230 Volt</b>                       |
| <b>Absicherung</b>   | <b>16 Amp.</b>                        |
| <b>Schalldruck frei ansaugend*,<br/>reflexionsfrei (DIN 45635)</b> | <b>73 dB(A)</b>                       |

\* mit Schlauch DN 50