



Emulsions / Öl Transportwagen



Transportwagen für mobile, verschüttungsfreie Versorgung mit Frischemulsion oder Frischöl.

- Der Transportwagen wird mit einer externen Pumpe oder einem Emulsionsmischgerät befüllt
- Der E-Anschluss für die Pumpe oder das Mischgerät erfolgt über eine Steckdose des Wagens
- Mit der eingebauten Überfüllsicherung wird das Überfüllen des Wagens verhindert
- Die Abgabe der Flüssigkeiten aus dem Wagen wird mit der Förderpumpe mittels Zapfpistole vorgenommen

- Beim Öltransportwagen erfolgt die Mediumabgabe über einen integrierten Filter (Zusatzausrüstung)
- Mit dem wahlweise bereitgestellten Volumenzähler kann das abgegebene Volumen exakt erfasst werden





Der Transportwagen besteht aus einem Stahlbehälter mit Lenk- und Bockrollen an der Unterseite des Behälters. Auf der Oberseite befindet sich die Förderpumpe. Über den Befüllstutzen auf der Oberseite wird der Wagen befüllt. Die eingebaute Überfüllsicherung schaltet bei Erreichen des max. Füllstandes die externe Befüllpumpe bzw. das Mischgerät ab. Für die Entleerung des Wagens wird ein Abgabeschlauch mit Zapfpistole und wahlweise angeschlossenem Volumenzähler verwendet. Beim Öltransportwagen wird das Öl über den fest eingebauten Filter mit definierter Reinheit abgegeben.



- | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| ① Stahlblechbehälter | ③ Förderpumpe | ⑤ Überfüllsicherung | ⑦ Volumenzähler |
| ② Lenk- und Bockrollen | ④ Befüllstutzen | ⑥ Zapfpistole | ⑧ Ölfilter |

Technische Daten:

Gerätetyp	Emulsions-transportwagen	Öltransportwagen
Medium	Frischemulsion	Frischöl
Abmessungen		
Länge (mm)	1000	1000
Breite (mm)	500	500
Höhe (mm)	600	600
Leergewicht (kg)	75	75
Behältervolumen (l)	280	280
Förderleistung, max. (l/min)	40	40
Arbeitsdruck (bar)	2,5	2,5
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
Elektr. Anschlusswert (kW)	0,9	1,0
Abgabeschlauch (m)	3 (R 3/4")	3 (R 3/4")
Pumpentyp	Seitenkanalpumpe	Zahnradpumpe

Standardausrüstung: Überfüllsicherung für Wagenbefüllung, 10 m E-Verlängerungskabel, Peilstab, Ölfilter (bei Öltransportwagen) mit Filterfeinheit von 5 bis 20µm

Zusatz-ausrüstung: Volumenzähler